



Lista de precios

MAL 650

MAL 650	€ 12.750,00
Módulo de servicio de sanitarios Satellite, fabricado en aluminio de alta calidad. Volumen total 2450 L. (1600 L aguas negras + 850 L agua limpia). Bomba de vacío Conde 6SS impulsada por motor de gasolina de 5,5 CV Honda GX160. Arranque eléctrico con batería. Manguera de	

MAL 650 Baja Presión	€ 13.000,00
Módulo de servicio de sanitarios Satellite, fabricado en aluminio de alta calidad. Volumen total 2450 L. (1600 L aguas negras + 550 L agua limpia). Bomba de vacío Conde 6SS impulsada por motor de gasolina de 5,5 CV Honda GX160. Arranque eléctrico con batería. Manguera de aspiración (2"x7,6 m) y varilla de succión. Sistema integrado de lavado a baja presión con bomba de agua eléctrica (10 L/min) y manguera de 9 m con pistola de pulverización.	

MAL 650 Alta Presión	€ 14.250,00
Módulo de servicio de sanitarios Satellite, fabricado en aluminio de alta calidad. Volumen total 2450 L. (1600 L aguas negras + 550 L agua limpia). Bomba de vacío Conde 6SS impulsada por motor de gasolina de 5,5 CV Honda GX160. Arranque eléctrico para conexión al vehículo. Manguera de aspiración (2"x7,6 m) y varilla de succión. Bomba eléctrica AP CAT (6,5 L/min a 95 bar), dispensador de jabón, manguera AP de 9 m con pistola de pulverización.	

ACCESORIOS OPCIONALES		
21857	Enrollador de manguera para sistema de lavado BP	€ 470
21858	Enrollador de manguera para sistema AP	€ 805
21854	Vaporizador de eliminación de olores	€ 373
*****	Manguera de succión más larga, de 9,1 m en lugar de 7,6 m	€ 100
*****	Manguera de succión más larga, de 12,2 m en lugar de 7,6 m	€ 175
*****	Manguera de succión más larga, de 15,2 m en lugar de 7,6 m	€ 250
16925	Manguera de vertidos de 3 pulgadas x 1,5 m	€ 72
16925	Manguera de vertidos de 3 pulgadas x 3 m	€ 105
21329	Pack de accionamiento; Honda 9 CV + Conde 6SDS (3250 L/min)	€ 950

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	
Material	Aluminio
Capacidad de aguas residuales	1600 litros
Capacidad de agua limpia	850 litros
Peso en seco*	380 kg
Dimensiones* largo x ancho x alto en cm	208x185x162
Huecos p manipulación con carretilla elevadora	✓
Salida residuos 3", acople leva de bloqueo de 3"	✓
Válvula reguladora de vacío	✓
Válvula de descarga de presión	✓
Visores de nivel del depósito de residuos	2
Tubo de comprob. de nivel depósito agua limpia	✓
Manguera de succión con varilla de succión	2"x7,6 m
Manguera succión c/gancho almacenam. integrado	✓
Silenciador de escape de vacío	✓
Separador de aceite	✓
Motor de gasolina Honda GX	5,5 CV
Bomba de vacío Conde 6SS	2.000 l/min
Depósito de aceite adicional para bomba de vacío	✓

*=peso y dimensiones de la versión básica, sin opciones adicionales

CONVERSIÓN DE TOMA DE FUERZA
Satellite puede suministrar MAL650 con bloque hidráulico de accionamiento. Solicite más información para conocer las opciones existentes.

Satellite Industries Europe

67, Avenue de la Toison d'Or - 1060 Bruselas - Bélgica / Unit E - Red Hill Farm - Appleby Magna - Derbyshire, DE12 7AH Reino Unido / Portnr 7556 - Hamburger Strasse 50 - 47229 Duisburg - Alemania